

SOMAR

BY **SCHULZ**

Welding Machine
Máquina Soldadora



www.somar.com.br

Welder with Schulz speed and quality / Soldadura con rapidez y calidad Schulz

The versatility is already part of the Somar products and counts now with a new product in highlight: The Somar Welding Machines. Developed to offer the necessary practicality for fast welding tasks, present a compact and robust solution with the best cost-benefit relation of the market. Check now this other release.

La versatilidad ya es parte de los productos Somar y cuenta ahora con nuevos artículos de destaque: Las Máquinas Soldadoras Somar. Desarrolladas para ofrecer la practicidad necesaria en tareas de soldadura rápida, presentan una solución compacta y robusta, con la mejor relación costo beneficio del mercado. Compruebe ahora este lanzamiento.

- Broad adjust of the welding current
- Amplio ajuste de la corriente de soldadura.
- With a cooling fan system
- Con sistema de refrigeración por ventilador.
- With temperature sensor that indicates overheat
- Tiene sensor de temperatura que indica sobrecalentamiento
- Fixed cables and thermostat of protection against overload
- Cables fijos y termostato de protección contra sobrecarga
- It can maintain a stable arc for a uniform and safe welding
- Consigue mantener un arco estable para una soldadura uniforme y segura
- Especially indicated to tasks with carbon steels, in welding services to electrical arcs with electrodes lined in intermittent use
- Especialmente indicadas para trabajos con aceros-carbono, en servicios de soldadura a arco eléctrico con electrodos revestidos en uso intermitente.

Application / Aplicación

They are indicated to small factories, locksmiths, maintenance, small industries and also for hobby use.

Son indicadas para pequeños talleres, herrerías, mantenimiento, pequeñas industrias y también para uso hobby.



MTS 150 Compact



MTS 250 Compact



MTS 250M Compact



MTS 200M Professional
MTS 250M Professional

Model / Modelo	Tension Tensión V	Nominal Potency Potencia Nominal KVA	Current Band Rango de Corriente		Hz	Electrode / Electrodo AWS 6013 mm	Work Factor Factor de Trabajo %	Weight / Peso (kg)		Dimensions / Dimensiones (mm) Width X Height X Length / Ancho X Altura X Largo
			Exit Salida	Entrance Entrada				Gross Bruto	Net Neto	
MTS 150 Compact	127	5	42-158	19-39	50	1,6 - 3,2	10	14,1	13,1	325 x 175 x 270
	220			11-22						
MTS 250 Compact (bivolt)	127	8	58-262	37-73	50	2,0 - 4,0	10	19,0	17,7	385 x 250 x 315
	220			21-42						
MTS 250M Compact (bivolt)	127	8	58-262	37-73	50	2,0 - 4,0	10	20,3	19,0	540 x 325 x 435
	220			21-42						
MTS 200M Professional (bivolt)	127	11,2	63-210	42-85	50	2,0 - 4,0	20	22,0	20,8	660 x 330 x 455
	220			84-210						
MTS 250M Professional (bivolt)	127	14	63-262	48-98	50	2,0 - 5,0	20	23,0	21,6	660 x 330 x 455
	220			84-262						