

SOMAR

BY **SCHULZ**

Tool Catalog
Catálogo de Herramientas



www.somar.com.br

Index / Índice

Bench Vises / Tornillo de Banco	04
Portable Drill Holder / Soporte para Taladro Portátil	05
Plumber Vises / Tornos para Fontanero	05
Support Vise - Machine Vise / Morsa para Soporte - Morsa para Máquina	06
Profile Cutting Machine / Máquina para Corte de Perfiles	06
Rod and Bar Cutter / Tijera para Cortar Varilla	07
T Bar Clamp Cramp / Prensa para Carpintero Barra Tee - Sargento	07
Clamp Model "C" – Ouro Line / Prensa de Fijación Modelo "C" - Línea Oro	08
Rod and Bar Cutter / Máquina para Cortar Varilla	08
Blade - Rod and Bar Cutter / Cuchilla - Tijera para Cortar Varilla	09
Slitting Shear / Cizalla manual para Cortar Chapa	09
Multi application shaft / Eje multiuso	10
Multicorte / Multicorte	10
Bench Grinder / Motoesmeril	11
Welding Machine Compact / Equipo de Soldadura Compact	12
Bench Drill / Taladro de Banco	13
Power Switch / Llave de Accionamiento	14



Schulz I

Since 1963 in the market, Schulz is a company engaged in developing innovative solutions in compressed air. Featuring a complete line of products, which includes generation, processing and use of compressed air, we won the leadership position and market benchmark. We are currently the largest manufacturer of air compressors in Latin America and export to over 70 on all continents of the world. Producing piston reciprocating compressors, rotary screw refrigeration air dryers, coalescing and line filters, condensate separators, pneumatic tools and accessories for compressed air, Schulz obtained certifications and awards that guarantee their quality, besides the confidence of the most demanding market and customers. In constant search of new challenges, Schulz SA merged SOMAR in late 2009, starting to act in the segment of motopumps, machines and tools. All in order to continue growing, innovating and meeting consumer needs.

Desde 1963 en el mercado, Schulz es una empresa que actúa en el desarrollo de soluciones innovadoras en aire comprimido. Presentando una línea completa de productos, que engloba generación, tratamiento y uso del aire comprimido, conquistó la posición de liderazgo y referencia en el mercado. En la actualidad, es el mayor fabricante de compresores de aire de América Latina y exporta para más de 70 países en todos los continentes. Produciendo compresores alternativos de pistón, rotativos de tornillo, secadores de aire por refrigeración, filtros de línea y coalescentes, separadores de condensado, herramientas neumáticas y accesorios para aire comprimido, Schulz obtiene certificaciones y premiaciones que garantizan su calidad, además de la confianza de los mercados y clientes más exigentes. En la constante busca de nuevos desafíos, Schulz S.A. incorporó SOMAR a fines de 2009, pasando a actuar también en el segmento de motobombas, máquinas y herramientas. Todo eso para continuar creciendo, innovando y atendiendo cada vez más a las necesidades de los consumidores.



Schulz II

Bench Vises

Tornillo de Banco



LINE / LÍNEA	CODE / CÓDIGO	NUMBER / NUMERO	WIDTH OF JAWS ANCHO DE LA MORDAZA (mm)	MÁX OPENNING ABERTURA MÁX. (mm)	HEIGHT / ALTURA (mm)	WIDTH / ANCHO	LENGHT / LARGO	NET WEIGHT / PESO LÍQUIDO(kg)
SOMAR LÍDER	10010082	2	63,5	63,5	120	110	195	1,7
	10010083	3	76,2	76,2	140	125	220	2,4
	10010084	4	101,6	101,6	130	125	255	3,4
	10010085	5	127,0	127,0	160	150	305	5,4
	10010086	6	152,4	152,4	180	180	350	7,5
	10010087	8	203,2	203,2	180	215	400	9,3
	10010088	10	254,0	254,0	200	285	460	11,5

Product Applications / Aplicaciones de los productos

- Tool making, workshops, factories, ironsmiths, construction, assembly and disassembly of components.
- Fabricación de herramientas, talleres, industrias, herrerías, obras civiles, armado y desarmado de componentes.

- The screw-knob set gets zinc white treatment (Bichromatic), thereby protecting against corrosion.
- Standard steel threaded spindle, which guarantees slight movement in the approach and separation from jaws providing safety.
- Jaws made of hardened steel, high hardness, with deep knurled (they tighten and hold with perfect parallelism).
- Painting by immersion, with oxide primer and finishing in red synthetic enamel.

- El conjunto varilla-manivela recibe tratamiento zincado blanco (bicromatizado), protegiéndolo, de esta forma, contra corrosión.
- Varilla de acero con rosca normalizada, que garantiza movimiento leve en la aproximación y alejamiento de la mordaza, proporcionando mayor seguridad.
- Mordazas fabricadas en acero templado, de alta dureza, con ranurado profundo (aprietan y sujetan en perfecto paralelismo).
- Pintura por inmersión, con fondo antióxido y acabado en esmalte sintético rojo.



Portable Drill Holder Soporte para Taladro Portátil



Optional
Optional

Holder does not include drill
Venta del soporte no incluye el taladro

CODE / CÓDIGO	HEIGHT / ALTURA (mm)	LENGTH / LARGO	WIDTH / ANCHO	HEIGHT / ALTURA	NET WEIGHT / PESO LÍQUIDO(kg)	MORSA / MORSA
10.064	450	147	145	28	4,0	not / no
10014001	450	147	145	28	5,0	yes / si

Technical Notes / Observaciones Técnicas

- ABNT NBR 6589; / ABNT NBR 6589;
Gray Iron FC - 150 / Hierro Gris FC - 150

Product Applications / Aplicaciones de los productos

- Provides 1 / 4 "and 3 / 8" functionality portable electric drills functionality and versatility similar to those of bench drills, for light duty (for use in households, workshops, woodwork, clock shops, carpentry, etc.).

- Equipar taladros eléctricos portátiles de capacidad 1/4" y 3/8" de funcionalidad y versatilidad semejantes a los taladros de mesa, para servicios leves (uso residencial, talleres, carpinterías, relojerías, etc.)

Plumber Vises Tornos para fontanero



Fixed
Fijo



Portable
Portátil

MODEL / MODELO	CODE / CÓDIGO	NUMBER / NUMERO	FOR PIPES UP TO / PARA TUBOS HASTA (inches / pol)	WEIGHT / PESO (kg)
FIXED / FIJO (Sold in 2-piece packages) (Vendido con Embalaje de 2 piezas)	10.014	2	2	2,5
	10.015	3	3	4,3
	10.016	4	4	6,1
	10.017	6	6	12,0
PORTABLE / PORTÁTIL (Sold in 2-piece packages) (Vendido con Embalaje de 2 piezas)	10.019	2	2	3,6
	10.020	3	3	5,6

Technical Notes / Observaciones Técnicas


- ABNT/NBR 6916. Ductile Iron 42012.
- Interchangeable jaws.
- ABNT/NBR 6916. Hierro Nodular 42012.
- Mordazas intercambiables.

Product Applications / Aplicaciones de los productos

- Fixing for cutting and threading of pipes, in workshops and civil construction.
- Fijación de tubos para corte y rosqueo, en talleres y obras civiles.

Support Vise | Machine Vise

Morsa para Soporte | Morsa para máquina



Support Vise
Morsa para Soporte



Machine Vise
Morsa para Máquina

MODEL / MODELO	CODE / CÓDIGO	MÁX OPENNING ABERTURA MÁX. (mm)	WIDTH OR JAWS ANCHO DE LA MORDAZA (mm)	WEIGHT / PESO (kg)
SUPPORT VISE / Morsa para Soporte	10.209	61	50	1,0
MACHINE VISE / Morsa para Máquina	10.033	114	85	6,2

Technical Notes / Observaciones Técnicas

- Support Vise- ABNT NBR 6589. Gray Iron FC - 150
- Machine Vise - ABNT NBR 6916. Ductile Iron 42012
- Morsa para Soporte- ABNT NBR 6589. Hierro Gris FC - 150
- Morsa para Máquina - ABNT NBR 6916. Hierro Nodular 42012

Product Applications / Aplicaciones de los productos

- Support Vise – Provide support to fix parts.
- Machine Vise - Milling machines, drills, planers and saws, workshops, ironwork and industries.
- Morsa para Soporte – Proporcionar soporte para fijar piezas.
- Morsa para Máquina - Fresadoras, taladros, alisadoras y sierras, talleres, herrerías e industrias.

Profile Cutting Machine


Máquina para Corte de Perfiles




Usage examples / Variaciones de uso:



Making angles at 45° / Hacer ángulos en 45°



Cut a mark on the "T" bar / Espigar el nervio del hierro "T"



Open slots and tears on iron sheets / Abrir cortes y encajes en hierro liso



Start opening the anchor bolts on iron / Iniciar abertura del anclaje en hierro

CODE / CÓDIGO	CUT CAPACITY / CAPACIDAD DE CORTE		WEIGHT / PESO (kg)	BLADE KIT CODE / CÓDIGO CONJUNTO DE LÁMINAS
	Steel profile "T", "L" and flat bar / Perfil de acero "T", "L" y barra lisa	Tabs / Bordes		
10017002	1/8" (3,2mm) thickness espesor de 1/8" (3,2mm)	1.1/4" (32mm) thickness espesor de 1.1/4" (32mm)	9,5	20010074

*low/medium carbon annealed rolled steel.
* aceros laminados recocidos de bajo/medio carbono.

Technical Notes / Observaciones Técnicas

- Metallic profile cutting (Tee-bar, angle bracket, etc).
- Corte de perfiles metálicos (Barra Tee, Perfil L, etc).

Rod and Bar Cutter

Tijera para Cortar Varilla



CODE / CÓDIGO	BLADE KIT FOR REPLACEMENT / CONJUNTO DE LÁMINAS PARA REPOSICIÓN	N°	CUT CAPACITY / CAPACIDAD DE CORTE				WEIGHT / PESO (kg)
			SAE 1020/25 MÁX. Ø (mm)	INCHES /POL.	SAE 1045/50/60 MÁX. Ø (mm)	INCHES /POL.	
10016007	10018001	24-05	10	3/8	7	1/4	3,41
10016008	10018002	30-05	13	1/2	10	3/8	4,00
10016009	10018003	36-05	16	5/8	13	1/2	5,40
10016010	10018004	42-05	19	3/4	16	5/8	8,84

Product Applications / Aplicaciones de los productos

- Mechanical and metallurgical industries, ironwork and rebar (6650) with ribbed surface for construction.
- Industrias mecánicas, metalúrgicas, herrerías y varilla (6650) corrugada para construcción civil.

T Bar Clamp | Cramp

Prensa para carpintero | Barra Tee - Sargento



CODE / CÓDIGO	USEFUL OPENING / ABERTURA ÚTIL (mm)	WEIGHT / PESO (KG)
10.133	1,00	5,7
10.134	1,25	6,1
10.135	1,50	6,7
10.136	1,80	7,3
10.137	2,00	8,0
10.139	2,50	9,4

Technical Notes / Observaciones Técnicas

- ABNT NBR 6916; Ductile Iron 42012.
- ABNT NBR 6916; Hierro nodular 42012.

Product Applications / Aplicaciones de los productos

- Woodworking and ironwork.
- Carpinterías y herrerías.

Clamp Model "C"

Prensa de Fijación modelo "C"



NUMBER / NUMERO	3-PIECE PACKAGE - CODE EMB. 3 PIEZAS - CÓD	6-PIECE PACKAGE - CODE EMB. 6 PIEZAS - CÓD	USEFUL OPENING / ABERTURA ÚTIL (mm)	WEIGHT / PESO (kg)
2	---	10009008	57	0,33
3	---	10009009	75	0,44
4	---	10009010	105	0,61
6	---	10009011	150	0,95
8	10009012	---	200	1,50
10	10009013	---	250	2,07
12	10009014	---	315	2,95

Technical Notes / Observaciones Técnicas


- ABNT NBR 6916. Ductile Iron 42012.
- White zinc finishing.
- ABNT NBR 6916. Hierro nodular 42012.
- Acabado zincado blanco.

Product Applications / Aplicaciones de los productos

- Mechanical and metallurgical industries, woodworking and ironwork.
- Industrias mecánicas, metalúrgicas, carpinterías y herrerías.

Rod and Bar Cutter

Máquina para cortar Varilla



LINE / LÍNEA	CODE / CÓDIGO	NÚM.	MAX. CUT STEEL CA50/CA60 / CORTE MÁX. ACERO CA50/CA60 (INCHES/POL.)		MIN. CUT CORTE MÍN. (mm)	LENGTH OF HANDLE / LONGITUD DEL CABLE (mm)	WEIGHT / PESO (kg)	BLADE KIT CODE CÓDIGO KIT DE LÁMINAS
			(pol.)	(mm)				
PROFESSIONAL PROFESIONAL	10013020 (Item vendido com 2 peças)	0	3/8"	10	1,0	500	5,2	21.024
	10013021	1	5/8"	16	2,0	1200	11,3	21.026
	10013022	2	7/8"	22	15,8	1600	20,0	21.028
	10013023	3	1"	25	13,0	1760	36,0	21.030

Technical Notes / Observaciones Técnicas

- ABNT NBR 6916; Nodular Iron.
- ABNT NBR 6916; Hierro Nodular.


Product Applications / Aplicaciones de los productos

- Cutting steel for construction and cutting mechanical steel (square and round).
- Corte de aceros para la construcción y corte de aceros mecánicos (cuadrados y redondos).

Blade - Rod and Bar Cutter

Cuchilla - Máquina para cortar Varilla

CODE / CÓDIGO	NUMBER / NÚMERO	MATERIAL / MATERIALES	PACKING / EMBALAJE	WEIGHT / PESO (kg)
21.024	0	VC Tempered Steel / Acero VC Templado	2 Blades/Cuchilla	93,2
21.026	1		2 Blades/Cuchilla	310
21.028	2		2 Blades/Cuchilla	620
21.030	3		2 Blades/Cuchilla	750



Slitting Shear

Cizalla manual para cortar chapa



High Steel Blade tempered carbon.*
Hoja alta de acero templado en carbono.*

* Applicable slides to old models /
* Diapositivas aplicables a modelos antiguos

LINE / LÍNEA	CODE / CÓDIGO	NUMBER / NUMERO	Structure up to Estructura de Chapa hasta		LENGTH OF BLADE / LONGITUD DE LA LÁMINA (mm)	HANDLE LENGTH / LONGITUD DEL CABLE
			(mm)	(inches/pol.)		
PROFESSIONAL PROFESIONAL	10017003	3	3,0	1/8	180,0	495,0*
	10017004	4	4,0	5/32	230,0	595,0*
	10017005	5	5,0	3/16	290,0	740,0*

*Sold separately / Vendido por separado

Technical Notes / Observaciones Técnicas

- ABNT NBR 6916; Ductile Iron 42012.
- ABNT NBR 6916; Hierro Nodular 42012.

Product Applications / Aplicaciones de los productos

- Cutting of plates with maximum hardness of 35 HRC.
- Corte de chapas con dureza máxima de 35 HRC.

Multi application shaft Eje multiuso



CODE / CÓDIGO	Nº	AXIS EJE	Nº OF GROOVES / Nº CANALES	BELT TYPE / CORREA TIPO	Ø SAW / Ø SIERRA (mm)	POWER / POTENCIA (HP / CV)	ROTATION /ROTACION (rpm)	MORSE TAPER	DIMENSIONS / DIMENSIONES (mm)		
									LENGHT / LARGO	WIDTH / ANCHO	HEIGHT / ALTURA
10.237	00	3/8"	1	A	150	1/2	4.500	B 10	257	96	57
10.238	0	1/2"	2	A	200	1	4.500	B 12	370	112	74
10.239	1	5/8"	2	A	300	1,1/2	4.000	B 16	425	134	77,5
10.240	2	3/4"	2	A	400	2	3.000	B 18	470	136	87
10.241	3	7/8"	3	A	500	2,1/2	2.000	B 22	538	155	106
10.242	4	1"	3	B	700	3	2.000	B 24	597	164	144
10.243	5	1.1/4"	3	B	800	4	1.500	B 24	645	180	157

Technical Notes / Observaciones Técnicas

- ABNT NBR 6589. Gray Iron FC - 15.
- ABNT NBR 6589. Hierro Gris FC - 15.

Product Applications / Aplicaciones de los productos

- Construction and Woodworking.
- Construcción Civil y Carpinterías.

Bench Grinder Motoesmeril



Industrial Bench Grinder
Motoesmeril Industrial

1/2 CV
370W

INDUSTRIAL	CODE / CÓDIGO	MOTOR / MOTOR					DIMENSIONS / DIMENSIONES (mm)			INDICATED GRINDSTONE / DISCO INDICADO	WEIGHT / PESO (kg)
		HP / CV	PÓLOS / POLES	HZ	VOLTS	RPM	LENGHT / LARGO	WIDTH / ANCHO	HEIGHT / ALTURA		
	10011003	1/2 MONO	2	60	110	3600	355	190	195	6"X3/4"X1/2"	10,8
	10011004	1/2 MONO	2	60	220	3600	355	190	195	6"X3/4"X1/2"	10,8

Product Applications / Aplicaciones de los productos

- Use in households, industries, workshops, watch shops, locksmiths, ironwork, for tools and ferrous metal roughing.
- Uso residencial, industrias, talleres, relojerías, cerrajeros, herrerías, para desgaste de herramientas y metales ferrosos.

Multicorte | Quick Cust Saw

Multicorte | Tronzadora para metales



MODEL / MODELO	CODE / CÓDIGO	VOLTAGE / TENSIÓN (V)	POWER / POTENCIA (W)	DISK ROTATION / ROTACIÓN DEL DISCO (rpm)	CUTTING DISK / DISCO DE CORTE		WEIGHT / PESO (kg)	DIMENSIONS / DIMENSIONES (mm) L x A x C
SERRA DE CORTE RÁPIDO 14"	10012115	220	2000	2800	Ø 14"x1/8"x1"	355x3,2x25,4	18,2	320 x 550 x 640

Technical Notes / Observaciones Técnicas

- Maximum cut depth: 100 mm.
- Cut capacity: $\pm 45^\circ$.
- Quick fuse and coupling for fixation
- Steel structure.
- Profundidad máxima de corte de 100mm.
- Capacidad de corte (+/-) 45° .
- Prensa con traba rápida para fijación de las piezas.
- Estructura en acero.

Product Applications / Aplicaciones de los productos

- Frames, profiles, and metal rods.
- Perfiles, ángulos, barras y varillas metálicas.

Welding Machine

Equipo de Soldadura



MTS 150 Compact



MTS 250 Compact



MTS 250M Professional

MODEL / MODELO	VOLTAGE/ TENSION (V)	CODE / CÓDIGO	KVA CAPACITY CAPACIDAD (KVA)	CURRENT SETTING/ AJUSTE DE CORRIENTE		HZ	WIRE / ARAME (mm)	WORK FACTOR/ FACTOR DE TRABAJO %	WEIGHT / PESO (kg)		DIMENSIONS/ DIMENSIONES L x W x H (mm)
				OUT / SALIDA	IN / ENRADA				GROSS/ BRUTO	NET/ NETO	
MTS 150 Compact	127	919.0000-0	5	40-150	18-37	60	1,6 - 3,2	10	14,1	13,1	325 x 175 x 270
	220	919.0001-0			10-21						
MTS 250 Compact	127 / 220	919.0002-0	8	55-250	35-70		2,0 - 4,0	10	19,0	17,7	385 x 250 x 315
					20-40						
MTS 250M Compact	127 / 220	919.0003-0	8	55-250	35-70		2,0 - 4,0	10	20,3	19,0	540 x 325 x 435
					20-40						
MTS 250M Profes- sional (bivolt)	127 / 220	919.0005-0	14	60-250	46-93		2,0 - 5,0	20	23,0	21,6	660 x 330 x 455
					80-250						

Technical Notes / Observaciones Técnicas

- Broad adjustment of welding current.
- With fan cooling system.
- Features temperature sensor that indicates overheating.
- Fixed cables and overload protection thermostat.
- Amplio ajuste de corriente de soldadura.
- Con sistema de refrigeración por ventilador.
- Posee sensor de temperatura que indica elevado calentamiento.
- Cables fijos y termostato de protección contra sobrecarga.

Product Applications / Aplicaciones de los productos

- Small repair shops, sawmills, maintenance, small factories as well as hobbies.
- Pequeños talleres, herrerías, mantenimiento, pequeñas industrias y también para uso hobby.

Bench Drill Taladro de Banco



FB13
1/2"



FB16
5/8"



MODEL / MODELO	CODE / CÓDIGO	SINGLE-PHASE 1 1/3 CV MOTOR - 60HZ MOTOR 1 1/3 CV MONOFÁSICO - 60HZ		DIMENSIONS/ DIMENSIONES (mm)		CUT DEPTH / PROFUND. DE CORTE	CAPAC. OF DRILLING / CAP. DE PERFORACIÓN	RPM SPEED / VELOCIDAD RPM					WEIGHT / PESO (kg)
		VOLTAGE/NETO	POLES/POLOS	TABLE/MESA	BASE/MESA			1	2	3	4	5	
								60 Hz					
FB13	18001300*	127V	4	180x165	180x160	50 mm	Ø 13 mm	3100	2350	1700	1100	650	15
FB13	18001301*	220V	4	180x165	180x160	50 mm	Ø 13 mm	3100	2350	1700	1100	650	15

MODEL / MODELO	CODE / CÓDIGO	SINGLE-PHASE 1 1/3 CV MOTOR - 60HZ MOTOR 1 1/3 CV MONOFÁSICO - 60HZ		DIMENSIONS/ DIMENSIONES (mm)		CUT DEPTH / PROFUND. DE CORTE	CAPAC. OF DRILLING / CAP. DE PERFORACIÓN	RPM SPEED / VELOCIDAD RPM												WEIGHT PESO (kg)
		VOLTAGE/NETO	POLES/POLOS	TABLE/MESA	BASE/MESA			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								60 Hz												
FB16	18001302*	127V	4	195x200	225x335	60 mm	Ø 16 mm	250	340	390	510	600	650	990	1550	1620	1900	2620	3100	28
FB16	18001303*	220V	4	195x200	225x335	60 mm	Ø 16 mm	250	340	390	510	600	650	990	1550	1620	1900	2620	3100	28

** SEM MORSA

Technical Notes / Observaciones Técnicas

- Equipped with electric motor, connecting cable and on/off switch.
- Tilting swivel table $\pm 45^\circ$.
- Bearing support system with shielded bearings.
- Drilling with depth scale.
- On/off switch with quick-release button
- Electromagnetic button, which does not restart in case of power failure
- Equipado con motor eléctrico, cable de conexión y llave enciende-apaga.
- Mesa giratoria inclinable $\pm 45^\circ$.
- Sistema de cojinetes con rodamientos blindados.
- Perforación con escala de profundidad.
- Llave de encendido/apagado con botón de desconexión rápida
- Botón electromagnético, que no reenciende en caso de interrupción de energía

Product Applications / Aplicaciones de los productos

- Professional and residential use as well as light services in small repair shops, maintenance, use in carpentry shops, sawmills and construction.
- Uso profesional, residencial y servicios livianos en pequeños talleres, mantenimiento, uso en carpinterías, herrerías y construcción civil.



Power Switch

Llave de Accionamiento



MODEL / MODELO	SINGLE / THREE-PHASE POWER SWITCH / LLAVE DE ACCIONAMIENTO MONOFÁSICO/TRIFÁSICO
CODE / CÓDIGO	10012508
CURRENT / CORRIENTE (A)	20
WEIGHT / PESO (Kg)	0,35



MODEL / MODELO	POWER SWITCH KIT WIRING HARNESS / LLAVE DE ACCIONAMIENTO CONJUNTO LLAVE CABLEADO
CODE / CÓDIGO	10012521
CURRENT / CORRIENTE (A)	30
WEIGHT / PESO (Kg)	0,36

SOMAR

BY SCHULZ



SCHULZ COMPRESSORES
Rua Dona Francisca, 6901 A
Distrito Industrial
Phone: +55 47 3451.6000
Fax: +55 47 3451.6060
89219-600 - Joinville - SC
export@schulz.com.br



SCHULZ • SÃO PAULO
Av. Indianópolis, 1435
Planalto Paulista
Phone: +55 11 2161.1300
Fax: +55 11 2161.1312
04063-002 - São Paulo - SP
schulzsp@schulz.com.br



SCHULZ OF AMERICA, INC.
3500, Lake City Industrial Court
Acworth, GA 30101
Phone # +1 (770) 529.4731
Fax # +1 (770) 529.4733
sales@schulzamerica.com
www.schulzamerica.com



SCHULZ • CHINA
Building no.3 (South)
No.19, Zheng Lang Road
FengXian District
Shanghai, China
Phone: +86 21 5754-0299
ZIP CODE: 201413